

Ausschreibungstexte Montageelemente Eco-Fix

Pos. Art. Pos.	Beschreibung der Arbeit Description des travaux Descrizione dell'opera	Pos. L. Localis. Ubicaz.	Einheit Unité Unità	Menge Quantité Quantità	Einheitspreis Prix unitaire Prezzo unitario
_____	<p>Montageelemente Eco-Fix für wärmebrückenfreie Befestigungen in Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) aus expandiertem Polystyrol (EPS).</p> <p>Montagezylinder aus EPS-Hartschaum 150 kg/m³ Marke Eco-Fix Typ MZ Vertrieb: Werkzeuge Dietrich GmbH & Co. KG Tel. 05136/8816-0, Fax 05136/8816-99</p> <p>Anwendungsbereiche z. B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anschlag für Fensterläden • Bewegungsmelder • Leichte Lampen und Schilder • Rohrschellen • Rückhalter und Vorreiber • Schiebeläden (Führung unten) • Temperaturfühler <p>Dicke D mm 80 Durchmesser Ø mm 90 Ausmaß</p>			St.
	Zubehör:				
. _____	Stahlton-Montagekleber, hellgrau Kartusche à 290 ml			St.
. _____	Stahlton-Klebdichtstoff, weiss Kartusche à 290 ml			St.
. _____	Fräswerkzeug zu Eco-Fix MZ			St.

Ausschreibungstexte Montageelemente Eco-Fix

Pos. Art. Pos.	Beschreibung der Arbeit Description des travaux Descrizione dell'opera	Pos. L. Localis. Ubicaz.	Einheit Unité Unità	Menge Quantité Quantità	Einheitspreis Prix unitaire Prezzo unitario
—	<p>Montageelemente Eco-Fix für wärmebrückenfreie Befestigungen in Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) aus expandiertem Polystyrol (EPS) und mineralischen Dämmstoffen.</p> <p>Montagerondelle aus Polypropylen Durchmesser Ø mm 90, Dicke D mm 10 Marke Eco-Fix Typ R Vertrieb: Werkzeuge Dietrich GmbH & Co. KG Tel. 05136/8816-0, Fax 05136/8816-99</p> <p>Anwendungsbereiche z. B.: <ul style="list-style-type: none"> • Bewegungsmelder • Lamellenführungsschienen • Leichte Schilder • Temperaturfühler </p>				
. —	Ausmaß		St.
	<p>Montagequader aus PU-Hartschaum 300 kg/m³ Marke Eco-Fix Typ M-Q Vertrieb: Werkzeuge Dietrich GmbH & Co. KG Tel. 05136/8816-0, Fax 05136/8816-99</p> <p>Anwendungsbereiche z. B.: <ul style="list-style-type: none"> • Bewegungsmelder • Kleiderbügelträger • Leichte Lampen • Rohrschellen • Rückhalter und Vorreiber • Schiebeläden (Führung unten) • Schwere Schilder </p> <p>Breite B mm 140 Höhe H mm 140 Dicke D mm</p>				
. —	Ausmaß		St.
	<p>Lastkonsole aus PU-Hartschaum 200 kg/m³ mit 2 Kompaktschichtplatten inkl. 4 Injektions-Gewindestangen mit Siebhülse für Mauerwerk Marke Eco-Fix Typ L-Q Vertrieb: Werkzeuge Dietrich GmbH & Co. KG Tel. 05136/8816-0, Fax 05136/8816-99</p> <p>Anwendungsbereiche z.B.: <ul style="list-style-type: none"> • Geländer und Handläufe • Schiebeläden • Satellitenanlagen • Gerüstverankerungen • Schwere Lampen und Schilder </p> <p>Breite B mm 140 Höhe H mm 140 Dicke D mm</p>				
. —	Ausmaß		St.

Pos. Art. Pos.	Beschreibung der Arbeit Description des travaux Descrizione dell'opera	Pos. L. Localis. Ubicaz.	Einheit Unité Unità	Menge Quantité Quantità	Einheitspreis Prix unitaire Prezzo unitario
	<p>Montageelemente Eco-Fix für wärmebrückenfreie Befestigungen in Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) aus expandiertem Polystyrol (EPS) und mineralischen Dämmstoffen.</p> <p>Druckquader aus PU-Hartschaum 300 kg/m³ Marke Eco-Fix Typ D-E Vertrieb: Werkzeuge Dietrich GmbH & Co. KG Tel. 05136/8816-0, Fax 05136/8816-99</p> <p>Anwendungsbereiche z. B.: • Auflagepfetten • Konsolen • Markisen • Vordächer</p> <p>Breite B mm 140 Höhe H mm 280 Dicke D mm</p> <p>. ____ Ausmaß</p>			St.
	<p>Schwerlastkonsole aus PU-Hartschaum 200 kg/m³ mit 2 Kompaktschichtplatten inkl. 4 Injektions-Gewindestangen mit Siebhülse für Mauerwerk Marke Eco-Fix Typ A-E Vertrieb: Werkzeuge Dietrich GmbH & Co. KG Tel. 05136/8816-0, Fax 05136/8816-99</p> <p>Anwendungsbereiche z. B.: • Auflagepfetten • Geländer und Handläufe • Konsolen • Markisen • Schiebeläden (Aufhängung oben) • Schwere Lampen und Schilder • Vordächer • Satellitenanlagen</p> <p>Breite B mm 140 Höhe H mm 280 Dicke D mm</p> <p>. ____ Ausmaß</p>			St.
	<p>Tragwinkel aus PU-Hartschaum 450 kg/m³ inkl. 3 Rahmendübel Marke Eco-Fix Typ G Vertrieb: Werkzeuge Dietrich GmbH & Co. KG Tel. 05136/8816-0, Fax 05136/8816-99</p> <p>Anwendungsbereiche z. B.: • Geländer • Klobenbefestigung • Schiebeläden (Aufhängung oben)</p> <p>Breite B mm 280 Höhe H mm 120 Dicke D mm</p> <p>. ____ Ausmaß</p>			St.

